

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κινητήρας		BENZINH	
		1.3L VVT	
		Κατ' επιλογή τετρακίνηση	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		5M/T	4A/T
Κιβώτιο ταχυτήτων			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.695 ^{*1}	
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.600	
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.705 ^{*2}	
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.250	
Μετατρόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.355	
	Πίσω (χιλιοστά)	1.365	
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	190	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	(μέτρα)	4,9	
Γωνία προσέγγισης	°	34	
Γωνία ράμπας	°	31	
Γωνία διαφυγής	°	46	
ΒΑΡΗ			
Απόβαρο (ελάχιστο/με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	1.060 / 1.090	1.075 / 1.105
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.420	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος		M13A	
Αριθμός κυλίνδρων		4	
Αριθμός βαλβίδων		16	
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.328	
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	78,0 x 69,5	
Σχέση συμπίεσης		9,5	
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι./σ.α.λ.)	85/6.000	
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	110/4.100	
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	
Τελική ταχύτητα	(χλμ./ώρα)	140	135
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα	(δευτ)	14,1	17,2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro 6	
Εκπομπές CO ₂ ^{*3}	(γραμμ./χιλ.)	162	167
Κατανάλωση	Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	8,9	9,0
	Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	6,0	6,3
	Συνδυασμένος κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	7,1	7,3
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Σχέσεις	1η	4,425	2,875
	2η	2,304	1,568
	3η	1,674	1,000
	4η	1,190	0,696
	5η	1,000	-
	Όπισθεν	5,151	2,300
Τελική σχέση μετάδοσης		4,300	4,090
Σχέση μετάδοσης 4x4	Γρήγορο	1,000	1,320
	Αργό	2,002	2,643
ΑΜΑΞΩΜΑ			
Σύστημα διεύθυνσης		Επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια	
Ανάρτηση	Εμπρός	Άκαμπτος άξονας, κυλινδρικά ελατήρια	
	Πίσω	Άκαμπτος άξονας, κυλινδρικά ελατήρια	
Φρένα	Εμπρός	Δίσκοι	
	Πίσω	Ταμπούρα	
Ελαστικά		205/70R15	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ			
Θέσεις επιβατών		4	
Χώρος αποσκευών	Καθίσματα σε όρθια θέση (λίτρα)	113	
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (λίτρα)	324	
	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (λίτρα)	816	
Ρεζερβουάρ		40	

Οι αυτόματες εκδόσεις διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας

^{*1} με κάλυμα ρεζέρβας

^{*2} με ράγες οροφής

^{*3} Συνδυασμένος κύκλος πόλης