

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη					
		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + HYBRID			
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ							
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.700					
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1.690	1.690			
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.595					
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.435					
Μετατρόχιο	Εμπρός	1.460					
	Πίσω	1.470	1.460	1.470	1.460		
Ακτίνα στροφής *1	(μέτρα)	4,7					
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	180					
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ							
Τύπος		K12C					
Αριθμός κυλίνδρων		4					
Αριθμός βαλβίδων		16					
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.242					
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2					
Σχέση συμπίεσης		12,5					
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	90/6.000					
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	120/4.400					
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων					
ΜΕΤΑΔΟΣΗ							
Τύπος κιβωτίου		5MT	AGS	5MT	5MT	5MT	
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	
	2 ^η	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	
	3 ^η	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	4 ^η	0,914	0,906	0,914	0,914	0,914	
	5 ^η	0,717	0,696	0,717	0,717	0,717	
	Όπισθεν	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	4,705	4,470	4,294	4,470	
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ							
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6					
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λιτ / 100 χλμ)	5,5	5,5	5,9	4,9	5,2
	Κύκλος εκτός πόλης	(λιτ / 100 χλμ)	4,1	4,1	4,5	4,0	4,4
	Συνδυασμένος κύκλος	(λιτ / 100 χλμ)	4,6	4,6	5,0	4,3	4,7
Εκπομπές CO ₂ *1	(γραμ. / χλμ.)	104	104	114	97	106	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ							
Μέγιστη ταχύτητα *1	(χλμ./ώρα)	170	170	165	170	165	
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) *1	(δευτ.)	12,2		11,9	11,8	11,5	
ΠΛΑΣΙΟ							
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση					
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι					
	Πίσω	Ταμπούρα					
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson					
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια		
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)					
ΒΑΡΗ							
Απόβαρο	(κιλά)	810 / 855	830 / 865	870 / 905	835 / 870	885 / 920	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.330					
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ							
Θέσεις επιβατών		5 (Σταθερό πίσω κάθισμα) / 4 (Συρόμενο πίσω κάθισμα)					
Χώρος αποσκευών *1	καθίσματα σε όρθια θέση (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	267 / 260		227 / 204	267 / 260	227 / 204
	αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	501 / 514		463 / 490	501 / 514	463 / 490
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	1.097 / 1.100		1.056 / 1.086	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086
	Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	32		30	32	30

^{*1} Μέτρηση Κατασκευαστή

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση