

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη				
		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + HYBRID		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.700				
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1.690	1.690		
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.595				
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.435				
Μετατρόχιο	Εμπρός	1.460				
	Πίσω	1.470	1.460	1.470	1.460	
Ακτίνα στροφής ^{*1}	(μέτρα)	4,7				
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	180				
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ						
Τύπος		K12C				
Αριθμός κυλίνδρων		4				
Αριθμός βαλβίδων		16				
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.242				
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2				
Σχέση συμπίεσης		12,5				
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	90/6.000				
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	120/4.400				
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Τύπος κιβωτίου		5MT	AGS	5MT	5MT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545
	2 ^η	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904
	3 ^η	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
	4 ^η	0,914	0,906	0,914	0,914	0,914
	5 ^η	0,717	0,696	0,717	0,717	0,717
Όπισθεν		3,272	3,272	3,272	3,272	3,272
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	4,705	4,470	4,294	4,470
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6				
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης (λιτ / 100 χλμ)	5,7	5,7	6,2	4,7	5,0
	Κύκλος εκτός πόλης (λιτ / 100 χλμ)	4,1	4,3	4,6	4,1	4,4
	Συνδυασμένος κύκλος (λιτ / 100 χλμ)	4,7	4,8	5,2	4,3	4,6
Εκπομπές CO ₂ ^{*1}	(γραμ. / χλμ.)	107	109	118	98	105
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}	(χλμ./ώρα)	170	170	165	170	165
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}	(δευτ.)	12,2		11,9	11,8	11,5
ΠΛΑΣΙΟ						
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση				
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι				
	Πίσω	Ταμπούρα				
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson				
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια	
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)				
ΒΑΡΗ						
Απόβαρο	(κιλά)	810 / 855	830 / 865	870 / 905	835 / 870	885 / 920
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.330				
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ						
Θέσεις επιβατών		5 (Σταθερό πίσω κάθισμα) / 4 (Συρόμενο πίσω κάθισμα)				
Χώρος αποσκευών ^{*1}	καθίσματα σε όρθια θέση (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	267 / 260	227 / 204	267 / 260	227 / 204
	αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω)	(λίτρα)	501 / 514	463 / 490	501 / 514	463 / 490
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	32	30	32	30	30

^{*1} Μέτρηση Κατασκευαστή

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση