

S-CROSS

(HYBRID)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά		5θυρο			
		Βενζίνη			
		1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V		1.4L BOOSTERJET	
		2WD	ALLGRIP	2WD	ALLGRIP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.300			
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.785			
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.580 (1.585 με ράγες οροφής)			
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.600			
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535		
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505		
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,4			
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	180			
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ					
Τύπος		K14D		K14C-DITC	
Αριθμός κυλίνδρων		4			
Αριθμός βαλβίδων		16			
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.373			
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0x82,0			
Σχέση συμπίεσης		10,9		9,9	
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	129 / 5.500		140 / 5.500	
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	235 / 2.000-3.000		220 / 1.500-4.000	
Τροφοδοσία		Άμεσος ψεκασμός			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Τύπος		6MT		6AT	
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,615		4,044	
	2η	1,955		2,370	
	3η	1,207		1,555	
	4η	0,886		1,159	
	5η	0,738		0,851	
	6η	0,644		0,672	
	Όπισθεν	3,481		3,193	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,059		3,501	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro6d		Euro6d-TEMP-EVAP-ISC	
Κατανάλωση (NEDC _{2.0})	Κύκλος πόλης (λίτρα/100χλμ)	5,2	5,7	7,1	7,4
	Κύκλος εκτός πόλης (λίτρα/100χλμ)	4,2	4,5	5,1	5,4
	Συνδυασμένος κύκλος (λίτρα/100χλμ)	4,6	4,9	5,8	6,1
Εκπομπές CO ₂ (NEDC _{2.0})	Συνδυασμένος κύκλος (γραμ./χλμ)	104	110	133	140
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	190		200	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	9,5	10,2	9,5	10,2
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση			
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι			
	Πίσω	Δίσκοι			
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson			
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας			
Ελαστικά		215/60R16 (GL) / 215/55R17			
ΒΑΡΗ					
Απόβαρο	(κιλά)	1.180-1.220		1.265-1.285	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.785			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Θέσεις επιβατών		5			
Χώρος αποσκευών	Καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	440 / 430		
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	875		
	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (μετρήσεις κατασκευαστή)	(λίτρα)	1.269		
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	47			