

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE

### Συστάσεις για τα καύσιμα:

Δείτε σελίδα 1-1

### Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα:

Βενζινοκινητήρας:

Ποιότητα: SL ή SM

Ιξώδες: SAE 0W-20, **SAE 5W-30**

Πετρελαιοκινητήρας:

Συνθετικό λάδι, Ποιότητα: ACEA C2 ή C3

Ιξώδες: SAE 5W-30

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την παράγραφο  
“ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ” στο κεφάλαιο  
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”.

### Υγρό φρένων και συμπλέκτη:

DOT4 ή SAE J1704

### Λάδι αυτόματου κιβωτίου:

SUZUKI ATF 3317

### Πιέσεις κρύων ελαστικών:

Δείτε την “Ετικέτα Πιέσεων Ελαστικών” που βρίσκεται  
στην κολόνα της πόρτας του οδηγού.

**24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SUZUKI ASSISTANCE • ΤΗΛ.: 210 99 88 168**

**ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. • ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7, 118 55 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210.34.99.000 • FAX: 210.34.76.191**

E-mail Address: [technical\\_dept@suzuki.gr](mailto:technical_dept@suzuki.gr) • Internet Address: <http://www.suzuki.gr>

Η SUZUKI MOTOR CORPORATION ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΙΠΛΑΝΤΙΚΑ

◆ SUZUKI

◆ SUZUKI

SWIFT

99011-68LM1-01E

4/2011 ΜΗΧΑΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

# SWIFT

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο.

Περιέχει Χρήσιμες Πληροφορίες για την Ασφάλεια

Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

  
SUZUKI

Way of Life!