

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5θυρο  
Βενζίνη  
1.8L Hybrid  
2WD

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.655
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.790
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.460
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.700
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)
	Πίσω	(χιλιοστά)
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	135

### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θέσεις επιβατών		5
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	43
Χωρητικότητα Μπαταρίας	(Ah)	3,6

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος		2ZR - FXE
Αριθμός κυλίνδρων		4
Αριθμός βαλβίδων		16
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.798
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	80,5×88,3
Σχέση συμπίεσης		13,0
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	98 / 5.200
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	142 / 3.600
Τροφοδοσία		Πολλαπλού ψεκασμού

### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μέγιστη ισχύς	(ίπποι)	95
Μέγιστη ροπή	(Nm)	185

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος		CVT
-------	--	-----

### ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι
	Πίσω	Δίσκοι
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια
Ελαστικά		205/55R16

### ΒΑΡΗ

Απόβαρο	(κιλά)	1.400 - 1.420
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.885

### ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	180
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	9,4

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro6d
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)
Εκπομπές CO <sub>2</sub>	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ)

\*1 CVT: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων