

S-CROSS			SUZUKI				
Κινητήρας			HYBRID Βενζίνη				
			1.4L BOOSTERJET 48V SHVS mild hybrid				
Κίνηση			2WD	ALLGRIP			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ							
Ολικό μήκος			(χιλιοστά)	4.305			
Ολικό πλάτος			(χιλιοστά)	1.785			
Ολικό ύψος			(χιλιοστά)	1.580 (1.585 με ράγες οροφής)			
Μεταξόνιο			(χιλιοστά)	2.600			
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535				
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505				
Ακτίνα στροφής			(μέτρα)	5,4			
Απόσταση από το έδαφος			(χιλιοστά)	175			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ							
Θέσεις επιβατών			5				
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.230				
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	665				
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	430				
Ρεζερβουάρ			(λίτρα)	47			
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ							
Τύπος			K14D				
Αριθμός κυλίνδρων			4				
Αριθμός βαλβίδων			16				
Κυλινδρισμός			(κ.εκ.)	1.373			
Διάμετρος x Διαδρομή			(χιλιοστά)	73.0×82.0			
Σχέση συμπίεσης			10,9				
Μέγιστη ισχύς			(ίπποι/σ.α.λ.)	110/4.500			
Μέγιστη ροπή			(Nm/σ.α.λ.)	235/2.000-2.500			
Τροφοδοσία			Άμεσος ψεκασμός				
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ							
Μέγιστη ισχύς			ίπποι	17			
Μέγιστη ροπή			Nm	50			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ							
Τύπος			6MT	6AT	6MT	6AT	
Σχέσεις μετάδοσης	1η		3,615	4,044	3,615	4,044	
	2η		1,955	2,371	1,955	2,371	
	3η		1,207	1,556	1,207	1,556	
	4η		0,886	1,159	0,886	1,159	
	5η		0,738	0,852	0,738	0,852	
	6η		0,644	0,672	0,644	0,672	
	Όπισθεν		3,481	3,193	3,481	3,193	
Τελική σχέση μετάδοσης			4,059	3,502	4,059	3,502	
ΠΛΑΙΣΙΟ							
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση				
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι				
	Πίσω		Δίσκοι				
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson				
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας				
Ελαστικά			215/55R17				
ΒΑΡΗ							
Απόβαρο			(κιλά)	1.205 - 1.234	1.240 - 1.258	1.285 - 1.303	1.310 - 1.328
Μικτό βάρος			(κιλά)	1.685	1.710	1.755	1.780
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ							
Μέγιστη ταχύτητα			(χλμ/ώρα)	185	180		
0-100 χλμ/ώρα			(δευτ.)	11,4	10,1	12,2	11,0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ							
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro 6e-bis				
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6,0-6,1	7,1-7,2	6,4-6,5	7,2-7,3	
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,7-4,8	5,4-5,5	5,2-5,3	5,8	
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,6	5,0	4,9	5,2-5,3	
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	5,8-5,9	6,4	6,2	6,7	
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,4	5,8-5,9	5,6-5,7	6,1	
Εκπομπές CO2	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ)	121-122	132	131	141	

Όλα τα στοιχεία είναι δεδομένα του κατασκευαστή και ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε αγορά και κατηγορία. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα δεδομένα πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μάρκετινγκ της SMC που είναι υπεύθυνη για την περιοχή σας. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και CO₂ που εμφανίζονται μετρήθηκαν σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και προορίζονται να συγκριθούν με άλλα οχήματα που έχουν δοκιμαστεί με την ίδια τεχνική διαδικασία. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης, καθώς ποικίλλουν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως αξεσουάρ που τοποθετούνται στο όχημα, καιρικές συνθήκες και συνθήκες δρόμου, στυλ οδήγησης και φορτίο οχήματος.